

첨부 2. 제품의 구성재료 규격 및 배합비

순번	모델명	시공두께/ 규격치수 (mm)	주요자재소요량					원산지	
			품명	재질(모델)	규격	단위	수량		
1	화재대피함 블린더 타입	4인용 길이 1,171 너비 1,040 높이 1,320 단위(mm)	[입구도어]						
			판넬	EGI	1.2T * 1,200 * 2,400	ea	2	한국	
			단열재	세라크올1300	25T * 600	m	6	한국	
			가스켓	실리카로프	Kintted Rope Type	m	4	미국	
			경첩	sts304	50*50*5.2	ea	3	한국	
			리벳	sts304	4.8 mm	ea		한국	
			도어핸들	아연도금합금	밀폐형손잡이	ea	1	한국	
			[프레임]						
			판넬	PO	2.5T * 1,200 * 2,400	ea	1	한국	
			가스켓	실리카로프	Kintted Rope Type	m	4	미국	
			[케이스]						
			판넬	GI	1.0T * 1,200 * 2,400	ea	2	한국	
			단열재	세라크올1300	25T * 600	m	3	한국	
			리벳	sts304	4.8 mm	ea		한국	
			리벳	sts304	6.4 mm	ea		한국	
			[에어실린더]						
			실린더		22-500-10kg	ea	2	한국	
			실린더		22-500-40kg	ea	2	한국	
			[측면]						
			판넬	GI	0.8T * 1,200 * 2,400	ea	4	한국	
			단열재	세라크올1300	25T * 600	m	3	한국	
			경첩	sts304	90 * 60 * 3.0T	ea	24	한국	
			리벳	sts304	4.8 mm	ea		한국	
			리벳	sts304	6.4 mm	ea		한국	
			[배면]						
			판넬	GI	0.8T * 1,200 * 2,400	ea	2	한국	
			단열재	세라크올1300	25T * 600	m	2	한국	
			태양광 전지	단결정	30 * 532 * 864	ea	1	한국	
			조명 및 사이렌		LED, 스피커	ea	1	한국	
			리벳	sts304	4.8 mm	ea		한국	
			리벳	sts304	6.4 mm	ea		한국	
			경첩(속도어)	sts304	50 * 40 * 1.2T	ea	3	한국	
			[상부판]						
			판넬	GI	0.8T * 1,200 * 2,400	ea	1	한국	
			단열재	세라크올1300	25T * 600	m	2	한국	
			경첩	sts304	90 * 60 * 3.0T	ea	3	한국	
			경첩(속도어)	sts304	50 * 40 * 1.2T	ea	2	한국	
			리벳	sts304	4.8 mm	ea		한국	
			리벳	sts304	6.4 mm	ea	9	한국	
			[하부판]						
판넬	GI	0.8T * 1,200 * 2,400	ea	1	한국				
단열재	세라크올1300	25T * 600	m	2	한국				
경첩	sts304	90 * 60 * 3.0T	ea	3	한국				
경첩(속도어)	sts304	50 * 40 * 1.2T	ea	4	한국				
리벳	sts304	4.8 mm	ea		한국				
리벳	sts304	6.4 mm	ea	9	한국				