

골재채취법 시행규칙 일부개정령안

1. 개정이유

- 2023년 1월 31일 「골재채취법 시행령」 [별표 1의3] ‘골재의 용도별 품질기준’이 산림, 선별·파쇄 골재 또한 점토덩어리 기준을 준수하게 개정되었으며, 「골재채취법」 제22조의4에 따라 골재채취업자는 골재 품질관리 전문기관으로부터 매년 1회 이상 품질검사를 받아야 하는 상황으로, 「골재채취법 시행규칙」 개정을 통하여 산림, 선별·파쇄골재에 대한 점토덩어리 검사방법을 정의하려는 것임

2. 주요내용

- ‘산림, 선별·파쇄 골재’의 점토 덩어리 품질기준 준수 여부를 판단하기 위하여 검사종목에 ‘점토 덩어리’를 추가하고, 검사방법을 정의

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「골재채취법」 제22조의4
「골재채취법 시행령」 제28조의2
「골재채취법 시행규칙」 제14조의7
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당 없음

골재채취법 시행규칙 일부개정령안

골재채취법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 3을 다음과 같이 한다.

골재품질검사의 종목 및 방법(제14조의7제3항 관련)

용 도	골재원	검사종목	검사방법	
콘 크 리 트 용	하천 바다 육상	절대건조밀도	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		흡수율	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		안정성	모래	KSF2507
			자갈	KSF2507
		점토덩어리	모래	KSF2512
			자갈	KSF2512
		0.08mm 체 통과율	모래	KSF2511
			자갈	KSF2511
		마모율	모래	-
			자갈	KSF2508
		염화물 함유량	모래	KSF2515
			자갈	-
	조립률	모래	KSF2502	
		자갈	-	
	산림 및 선별·파쇄	절대건조밀도	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		흡수율	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
안정성		모래	KSF2507	

			자갈	KSF2507
		점토덩어리	모래	KSF2512
			자갈	KSF2512
		0.08mm 체 통과율	모래	KSF2511
			자갈	KSF2511
		입자모양 판정실적률	모래	KSF2527
			자갈	KSF2527
		마모율	모래	-
			자갈	KSF2508
아스팔트 콘크리트 용	하천 바다 육상 산림 선별 파쇄	절대건조밀도	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		흡수율	모래	KSF2504
			자갈	KSF2503
		안정성	모래	KSF2507
			자갈	KSF2507
		편장석률	모래	-
			자갈	KSF2575
		파쇄면 비율	모래	-
			자갈	KSF2357
		마모율	모래	-
			자갈	KSF2508
		모래당량	모래	KSF2340
			자갈	-
		잔골재공극률	모래	KSF2384
			자갈	-
건조시멘트 모르타르용	하천 바다 육상 산림 선별 파쇄	절대건조밀도	모래	KSF2504
		흡수율	모래	KSF2504
		안정성	모래	KSF2507

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.